

"Hvordan detekteres brand i områder med store temperatur- og miljøændringer?"

UDENDØRS, KØLE-/ FRYSERUMSMILJØER

OPTIMER PROJEKTERINGEN AF
BRANDALARMANLÆGGET

Selv i miljøer med store temperaturudsving og lave omgivende temperaturer, f.eks. i åbne parkeringshuse eller på fryselaagre, stilles der høje krav til stabil drift og pålidelig varsling.

Det er derfor vigtigt, at detektoren til enhver tid, uafhængigt af miljøpåvirkning, fungerer som forudsat. IQ8Quad termisk maks. A1S med unik indbygget logik løser denne opgave udmærket.

"Vores robuste TMax A1S
klarer branddetektering
i kolde omgivelser"



KØLERUMSDETEKTOREN

IQ8Quad TMax A1S - klarer temperaturer ned til -30

Varmedetektor med tæthedegraden IP42, som kan øges til IP 43 ved at bruge tæt sokkel. Alle IQ8Quad-detektorerne har en unik sokkel, som muliggør måling af hele detektorsløjfen, før detektorerne monteres.

Køle-/fryserum – tåler temp. ned til minus 30!

IQ8Quad TMax A1S-detektoren er velegnet til køle- og fryserum. Detektoren er dobbeltisoleret og leveres uden isolator, så elektronikken tåler temperaturer ned til -30 grader.

Udendørs montering – under tag

IQ8Quad TMax A1S-detektoren har fast alarmgrænse på temperaturer mellem 54-65 grader og er derfor velegnet til udendørs montering (pga. temperaturudsving). Detektoren skal monteres under taget, så den er beskyttet mod regn.

VIL DU VIDE MERE OM, HVORDAN DU BRANDSIKRER NETOP DIT MILJØ OPTIMALT?
VORES SÆLGERE ER EKSPERTER INDEN FOR BRANDALARME OG DETEKTERING.

©Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

HONEYWELL SECURITY AND FIRE | DENMARK

Tlf: +45 44 94 94 83

www.hls-eltek.dk

Honeywell



VI TILBYDER
også nødbelysningsarmatur
til kolde omgivelser

ProLED SuperCap

ProLED SC er et
nødbelysningsarmatur, s
om er særligt velegnet til
køle-/fryserumsmiljøer og
udendørs installationer.

- LED-baseret kombi-armatur med SuperCap som energiakkumulator
- Leveres som decentraliseret selvtest armatur
- Kan bruges i omgivelsestemperaturer ned til -30 °C
- Leveres med 4 stk. piktogrammer
- IP65 støv- og vand-tæt armatur

