

DELTA BLACKBOX

QUAD+

Delta blackbox Quad + er et modulært, mikroprocessorbaseret brandkontrolpanel til IQ8Quad-detektorer designet til brug i et Delta-netværk.

Delta Blackbox Quad + 's kompakte kabinet indeholder et til to Delta DA Quad + moduler med strømforsyning og plads til batterier. Kontrolpanelet kan bruges til tilslutning til EN 54-kompatible netværk sammen med eksisterende Delta DA'er, Delta OP-moduler og ANX95-kontrolpaneler (noget reduceret funktionalitet på ANX 95 på grund af ældre kontrolpanel).

Bisentralen fås i 2 udgaver; 2-sløjfer til netværk, og 4-sløjfer til netværk. Delta bicentral Quad + er 100% kompatibel med alle enheder i Delta-serien.

Teknisk beskrivelse

Delta Blackbox Quad + har programmerbare indgange og udgange til detektorssløjfer (adresserbar-analog og / eller konventionel), overvågede alarmudgange og spændingsfri kontaktsæt. Kontrolpanelet er udstyret med en nyudviklet og avanceret strømforsyning med flere spændingsudgange til betjening af detektorssløjfer, alarmsløjfer, batterier osv. Med et USB-stik på DAQ + -enheden forenkler dette upload og konfiguration af brandkontrollsystemet til hele netværket.

Delta Blackbox Quad + har kommunikationsporte til direkte eBus og netværksforbindelse med andre brandalarmer-netværk. Du kan have op til 159 modulenheder i et brandkontrollsystem / netværk.



DELTA BLACKBOX QUAD+ FUNKTIONER

- USB til upload af konfiguration og software
- Elegant 2 og 4 sløjfer bicentral med moderne design
- Alle Esser 9200 og IQ8 detektorer
- Kompatibel med Delta-systemer og ANX 95
- Nem konfiguration fra tilsluttet pc
- Avanceret upload af konfigurationsparametre
- Sløjfedrevne kontroller og alarmerhed
- Avanceret strømforsyning op til 2,55A / 24VDC pr. DAQ
- Certificeret i henhold til EN54 del 2/4

Honeywell



DELTA BLACKBOX QUAD+ TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA	
Dimensioner HxBxD	508x380x125 mm
Vægt	10,3 - 14 kg
Materiale	Metal
Farve	Mørkegrå RAL 7024
Strøm	(I _{min}) 70 mA (pr. DA +)
Strøm	(I _{max A}) 2,55 A (pr. DA +)
Tætningsklasse	IP 30
Temperatur	0 ° C til + 40 ° C
Antal sløjfer	1 DA + 2 sløjfer / 2 DA + 4 sløjfer
Antal adresser pr sløjfe	126
Spænding	196-253 V AC / V DC, 24 V batteri
Antal zoner i et system	256
Antal underzoner pr zone	25
Godkendelser	EN54-2, EN54-4

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE
271807.2	Delta Blackbox Quad+ 2sl m/eBus
271807.4	Delta Blackbox Quad+ 4sl m/eBus

TILBEHØR	
244031	12V/17AH batteri * (bestilles separat)
244025	12V/8,5AH batteri * (2 eller 4 batt. bestilles separat)

* Batterierne, der bruges til disse produkter, skal overholde IEC 60896-11, IEC 60896-21 og IEC 60896-22, IEC 61056-1 og IEC 61056-2 eller IEC 62485-2 og fremstillet af materiale med brandhæmmende egenskaber V-1 eller bedre.

For mer informasjon

www.hls-eltek.dk

Honeywell Life Safety AS

Strandesplanaden 110,
2665 Vallensbæk Strand, Danmark
fire.safety@honeywell.com
Tlf. +45 89 88 55 06

Delta Blackbox Quad+ | Rev.1 | 12/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell

