

DELTA DA

QUAD+

Delta DA Quad + er et detektions- og alarmmodul til alle Esser 9200 / IQ8Quad-detektorer. Modulet er designet til både centraliserede og decentrale løsninger. Modulet er certificeret i henhold til EN54 del 2/4/13.

Delta DA Quad + er designet til forbindelse til Eltek-netværk, hvor det er muligt at forbinde op til 159 modulenheder i et netværk. Delta DA Quad + kan bruges til tilslutning til EN 54-kompatible netværk sammen med eksisterende Delta DA'er, Delta OP-moduler og ANX95-udvekslinger (noget reduceret funktionalitet på ANX 95 på grund af ældre udveksling). Delta DA Quad + er 100% kompatibel med alle Delta Series-enheder.

Teknisk beskrivelse

Delta DA Quad + har programmerbare indgange og udgange til detektorssløjfer (adresserbar-analog og / eller konventionel), overvågede alarmudgange og spændingsfri kontaktsæt. Modulet er udstyret med en nyudviklet og avanceret strømforsyning med flere spændingsudgange til at drive detektorssløjfer, alarmudgange, batterier osv. Med et USB-stik på DAQ + -enheden forenkler dette upload og konfiguration af brandkontrollsystemet til hele netværket. Alle udgange er frit programmerbare (både egne og loop-drevne udgange). Delta DA Quad + er programmeret via et Windows-baseret pc-program, FireWin Explorer, som er beregnet til IQ8Quad med eller uden alarmenhed og IQ8Alarm +. (Hvis DA Quad + bruges sammen med Esser 9200- eller IQ8-detektorer, kan eksterne detektorbeløb ikke bruges, da disse ikke kan modstå den høje sløjfe spænding under strøm drift).



DELTA DA QUAD+ FUNKTIONER

- USB til upload af konfiguration og software
- Sløjfedreven kontrol og alarmenhed
- Op til 80 alarmenheder pr. loop på DA Quad +
- ESSER 9200 og IQ8 detektorer kan bruges
- Op til 126 adresser pr. sløjfe
- Nem konfiguration fra tilsluttet pc
- Avanceret upload af konfigurationsparametre
- Kompatibel med Delta-systemer og ANX 95
- Avanceret strømforsyning op til 2,55A / 24V
- Certificeret i henhold til EN54 del 2/4/13

Honeywell



DELTA DA QUAD+ TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA	
Dim. HxBxD	205x172,5x68 mm
Vægt	1,63 kg
Materiale	Aluzink
Farve	Mørk grå RAL 7024
Strøm (I _{min})	70 mA
Strøm (I _{max} A)	2,55 A
Tætningsklasse	IP 30
Temperatur	-5°C til +40°C
Antal sløjfer	2
Antal adresser pr. sløjfe	126
Spænding	196-253 V AC/V DC, 24 V batteri
Antal zoner i et system	256
Antal underzoner pr. zone	25
Godkendelser	EN54-2, EN54-4, EN54-13

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE
271800.1	Delta DA Quad+ m/eBus

TILBEHØR	
244031	12V/17AH batteri * (bestilles separat)
244025	12V/8,5AH batteri * (bestilles separat)

* Batterierne, der bruges til disse produkter, skal overholde IEC 60896-11, IEC 60896-21 og IEC 60896-22, IEC 61056-1 og IEC 61056-2 eller IEC 62485-2 og fremstillet af materiale med brandhæmmende egenskaber V-1 eller bedre.

For mer informasjon
www.hls-eltek.dk

Honeywell Life Safety AS
Strandesplanaden 110,
2665 Vallensbæk Strand, Danmark
fire.safety@honeywell.com
Tlf. +45 89 88 55 06

DAQ+ | Rev.1 | 12/20

© 2020 Honeywell International Inc

