

DELTA COMPACT QUAD+

Delta Compact Quad + er et modulært, mikroprocessorbaseret brandkontrolpanel til IQ8Quad-detektorer designet til brug som et fritstående og netværkssystem.

Delta Compact Quad + med sit kompakte design indeholder et front kontrolpanel samt et Delta DA Quad + moduler med strømforsyning, plads til batterier og driftsvejledning. Brandkontrolpanelet kan også bruges til tilslutning til EN 54-kompatible netværk sammen med eksisterende Delta DA'er, Delta OP-moduler og ANX95-kontrolpaneler (noget reduceret funktionalitet på ANX 95 på grund af et ældre kontrolpanel).

Delta Compact Quad + fås i 1 version, 2-sløjfer til "stand alone" eller i netværk. Delta Compact Quad + er 100% kompatibel med alle Delta Seriens-enheder.

Teknisk beskrivelse

Delta Compact Quad + har programmerbare indgange og udgange til detektorssløjfer (adresserbar analog og / eller konventionel), overvågede alarmudgange og spændingsfri kontaktsæt. Brandkontrolpanelet er udstyret med en nyudviklet og avanceret strømforsyning med flere spændingsudgange til betjening af detektorssløjfer, alarmlinjer, batterier osv. Med et USB-stik på DAQ + -enheden forenkler dette upload og konfiguration af brandkontrolpanelsystemet til hele netværket.

Delta Compact Quad + har kommunikationsporte til direkte eBus og netværksforbindelse med andre brandalarmnetværk. Det har også RS232-porte til kommunikation med bl.a. PC, Espa 4.4.4, SMS, printer. Du kan have op til 159 modulenheder i et brandkontrolsystem / netværk.



DELTA COMPACT QUAD+ FUNKTIONER

- USB til upload af konfiguration og software
- Elegant 2 sløjfe central med moderne design
- Alle Esser 9200 og IQ8 detektorer
- Kompatibel med Delta-systemer og ANX 95
- Nem konfiguration fra tilsluttet pc
- Avanceret upload af konfigurationsparametre
- Sløjfedrevne kontroller og alarmenhed
- Avanceret strømforsyning op til 2,55A / 24VDC pr. DAQ
- Certificeret i henhold til EN54 del 2/4

Honeywell



DELTA COMPACT QUAD+ TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA	
Dim. HxBxD	508x380x125 mm
Vægt	11 - 15 kg
Materiale	Metal
Farve	Mørk grå RAL 7024
Strøm (I_{min})	70 mA (pr. DA+), frontkort 50-60 mA
Strøm (I_{max} A)	2,55 A (pr. DA+)
Tætningsklasse	IP 30
Temperatur	0°C til +40°C
Antal sløjfer	1 DA+ 2 sløjfer / 2 DA+ 4 sløjfer
Antal adresser pr. Sløjfe	126
Spænding	196-253 V AC/V DC, 24 V batteri
Antal zoner i et system	256
Antal underzoner pr. zone	25
Godkendelser	EN54-2, EN54-4

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE
271803.21	Delta Compact Quad+ 2sl m/eBus, Dansk

TILBEHØR	
244025	12V/8,5AH batteri * (2 batt. bestilles separat)

* Batterierne, der bruges til disse produkter, skal overholde IEC 60896-11, IEC 60896-21 og IEC 60896-22, IEC 61056-1 og IEC 61056-2 eller IEC 62485-2 og fremstillet af materiale med brandhæmmende egenskaber V-1 eller bedre.

For mer informasjon

www.hls-eltek.dk

Honeywell Life Safety AS

Strandesplanaden 110,
2665 Vallensbæk Strand, Danmark
fire.safety@honeywell.com
Tlf. +45 89 88 55 06

Delta Compact+ | Rev.1 | 12/20

© 2020Honeywell International Inc

